

RETNINGSLINIER FOR GODKENDELSE AF DAGPLEJEHJEM I GULDBORGSUND



Indholdsfortegnelse

RETNINGSLINIER FOR GODKENDELSE OG DRIFT AF ET DAGPLEJEHJEM	3
ANSVAR.....	3
BRAND OG BEREDSKAB.....	3
VEDLIGEHOELSE.....	4
ÆNDRINGER/OMBYGNING I DAGPLEJEHJEMMET	4
TILSYN UDE	4
ADGANGSFORHOLD TIL DAGPLEJEHJEMMET	4
ADGANGSFORHOLD TIL LEGEAREALET UDE.....	4
BARNEVOGNE	5
BARNEVOGNSSELER.....	5
BELÆGNING	5
CHRISTIANIACYKEL.....	5
DRIVHUSE/ORANGERIER.....	5
GRILL	5
GLAS.....	6
HEGN OM BØRNEBENES LEGEAREAL.....	6
TRÅDHEGN.....	6
TRÆHEGN	6
HÆK	6
LEGEREDSKABER.....	7
GYNGESTATIVER	7
LEGEHUSE	8
SANDKASSER.....	8
TRAMPOLIN OG TRAMPETTER	9
LÅGER OG LÅSE	9
TRAPPE/KÆLDERTRAPPE - UDENDØRS	9
UDENDØRS KLOAKER	9
VANDBASSINER, REGNVANDSTØNDER O.L.	9
VILDMARKSBADE OG SPA.....	10
TILSYN INDE	11
KRAV TIL FYSISKE RAMMER, HYGIEJNE OG SIKKERHED INDENDØRS	11
BØRNESUTTER	11

BRÆNDEOVNE/PILLEOVNE	11
BRYGGERS, FYR OG TEKNIKRUM	12
LEDNINGER	12
GLAS.....	12
GULVE	12
KØKKEN.....	12
COOKER	13
KØLESKAB	13
MADVARER	13
PUSLEPLADS	13
SNORE FRA RULLEGARDINER / PERSIENNER ELLER LIGN.	14
STIKKONTAKTER	14
TRAPPER - INDENDØRS	14
VINREOLER.....	15
KRAV VEDR. GENERELLE TING	15
HUSDYR.....	15
HUNDE	16
KATTE OG ANDRE HUSDYR	16
HYGIEJNE.....	16
HUSHOLDNINGSMIDLER	16
LEGETØJ	17
MEDICIN o.l.....	17
PLANTER.....	17
REDSKABSRUM MV.	17
RYGNING	17

RETNINGSLINIER FOR GODKENDELSE OG DRIFT AF ET DAGPLEJEHJEM

Den enkelte dagplejer har i samarbejde med dagplejepædagogen og dagplejens ledelse ansvar for at forebygge enhver risiko for ulykker i dagplejen.

Dette gør vi bl.a. ved at alle dagplejehjem godkendes inden start, samt 1 gang om året vedrørende gennemgang af de fysiske rammer ude/inde, herunder sikkerhed og hygiejne, samt ved minimum 10 årlige pædagogiske tilsynsbesøg.

Materialet til **"Retningslinier for godkendelse af dagplejehjem i Guldborgsund"** revideres og gennemgås hvert år på dagplejens MED-udvalgs temadag.

Disse retningslinjer er godkendt i MED-udvalget, 4. juni 2021. Ændringer der er godkendt i 2021, er markeret med grønt.

Hvor intet andet er beskrevet er det dagplejeren, der har ansvar for at anskaffe og/eller montere diverse, så dagplejehjemmet kan godkendes.

ANSVAR

Det daglige ansvar for sikkerheden i dagplejehjemmet ligger hos den enkelte dagplejer.

Der skal være et ansvarligt opsyn, der indebærer, at dagplejerne ved, hvor børnene er og at de er under trygge og sikre rammer.

Det er den enkelte dagplejer, som har opsyn med dagplejebørnene både inde og udenfor dagplejehjemmet.

Det er derfor vigtigt at dagplejeren udfører daglig visuel inspektion af sit dagplejehjems fysiske rammer, både inde og ude.

BRAND OG BEREDSKAB

Dagplejen anbefaler at alle installerer røgalarmer i deres hjem. Beredskab Lolland – Falster, har desuden anbefalet at alle dagplejehjem er forsynet med en brandslukker.

Alle medarbejdere i dagplejen skal hvert andet år gennemføre brandtesten, [du finder brandtesten her](#). For at skabe sammenhæng skal testen tages samme år, der er opfølgning på førstehjælp, dvs. i lige år.

VEDLIGEHOVELSE

Dagplejeren har ansvaret for, at dagplejehjemmet inde og ude, altid fremstår ryddeligt og vedligeholdt.

ÆNDRINGER/OMBYGNING I DAGPLEJEHJEMMET

Ombygning af dagplejehjemmet kræver altid en skriftlig ansøgning til Dagplejekontoret inden ændringerne sættes i gang.

Ansøgningen sendes til tilsynsførende pædagog eller dagplejens ledelse. På et efterfølgende tilsynsbesøg, udarbejdes i fællesskab en handlingsplan og en deadline for ændringerne.

Endelig godkendelse af projektet, sker på et nyt tilsynsbesøg, når arbejdet er udført. Ægtefæller og eventuelle håndværkere er velkomne til at deltage ved tilsynsbesøget.

TILSYN UDE

ADGANGSFORHOLD TIL DAGPLEJEHJEMMET

Der skal være tydeligt husnummer, navn og belysning på adgangsarealet. Adgangsforholdene til dagplejehjemmet, skal være let fremkommeligt og ryddeligt.

Arealet må ikke indeholde ting eller materialer, der kan være til fare for børnene.

Adgangen til dagplejehjemmet skal være ryddet for sne og is, hunde- og katte efterladenskaber eller lignende.

Det skal være tydeligt for forældrene, hvilken indgangsdør der skal benyttes. Det kan eksempelvis gøres ved at placere et skilt med teksten "Velkommen til Gurli´s dagpleje".

ADGANGSFORHOLD TIL LEGEAREALET UDE

Det er vigtigt at børnene har en sikker og tryk vej fra dør og ud til legearealet. Dette kan sikres ved at adgangsforholdene – døren til legearealet er indenfor det sikrede legeareal.

Da alle hjem har forskellige rammer, vurderes dette individuelt hos den enkelte dagplejer.

BARNEVOGNE

Se i Dagplejens håndbog.

BARNEVOGNSSELER

Se i Dagplejens håndbog.

BELÆGNING

Børnenes legeareal skal bl.a. bestå af græs og fast belægning. Velplejet og tæt græs udgør faldunderlag ved gynger, sandkasser mv.

CHRISTIANIACYKEL

Se Dagplejens håndbog.

DRIVHUSE/ORANGERIER

Drivhuse/orangerier o.l. på børnenes legeareal, skal være monteret med brudsikkert glas eller polycarbonat ruder på alle lodrette sider.

Alternativt til dette, placeres drivhuset udenfor børnenes legeareal eller drivhuset indhegnes med et 80 cm højt hegn. Dette skal have en minimumsafstand til drivhuset på 50 cm hele vejen rundt.

Hegnet skal opfylde gældende regler, se afsnit for tråd- og træhegn.

GRILL

Grill, gasgrill, bålfade mv., skal opbevares på en sådan måde, at de ikke udgør nogen farer for børnene.

Tilbehør, eks. briketter, tændblokke, sprit mv., skal opbevares på et aflåst sted. Afbrændt træ, briketter, kul o.l., skal være fjernet i dagplejens åbningstid.

Ved brug af gasgrill, skal gasflaskens hætte være afmonteret i dagplejens åbningstid.

GLAS

Udendørsglas/ruder skal være termoglas, dette gælder også havestuer mv. Termoglas af ældre dato og forskellig kvalitet, kan udgøre en risiko. **Glas testes med glastester.**

HEGN OM BØRNENES LEGEAREAL

Indhegningen af børnenes legeareal, kan udføres i træ-/trådhegn eller hæk. Højden skal minimum være 110 cm.

Der findes mange forskellige typer af hegn. Herunder er der kort beskrevet nogle grundlæggende vejledninger.

Ved etablering af hegn, skal Dagplejen altid kontaktes før **indkøb**. Dette sikrer, at dagplejeren får den rigtige vejledning, **og derved undgår fejlkøb.**

TRÅDHEGN

Maskestørrelsen på trådhegn, må ikke overstige følgende:

- Kvadratisk 6 x 6 cm
- Rektangulær 5 x 10 cm. (5 cm. vandret, 10 cm. lodret)

Fritstående trådhegn skal være stabilt og monteres på hegnsstolper i træ med ca. 1 – 1,5 meter mellem stolperne.

TRÆHEGN

Lamellerne/plankerne i hegnet skal være lodrette. Hvis de er vandrette skal de sikres, så børn ikke kan klatre på dem. De sikres enten ved at montere trådhegn eller med fast plade indvendig i minimum 60 cm højde.

Tremmeafstanden mellem de lodrette lameller/planker må ikke overstige 6 cm. Hegnet afsluttes øverst med en vandret tværligger, så der ikke opstår **hovedklemfælder.**

Siden med tværgående lægter, monteres væk fra legearealet, så disse ikke kan benyttes som "trappestige".

HÆK

Hækken skal være tæt, hvis den ikke er tæt, skal der opsættes trådhegn i **60 cm højde**. Til stabilisering af hegnet, kan her benyttes metalspyd.

Ved hæk lavere end 110 cm opsættes trådhegn i minimum 110 cm i højden, se afsnittet trådhegn.

Hvis hækken er minimum 110 cm, men ikke er tæt i bunden, kan trådhegn med større maskestørrelse, end opgivet i afsnit i trådhegn, godkendes.

LEGEREDSKABER

Legepladsen og legeredskaberne skal sikres så der ikke opstår farlige situationer eller uheld. Dette kan bl.a. ske ved at sikre, at der ikke opstår klemfælder.

Sider på legeredskaber, der er hævet over 60 cm, skal sikres med sideafskærmning og håndlister.

Der skal være det fornødne frirum, minimum 1 meter, rundt om legeredskaberne.

Legeredskaberne skal fremstå uden defekte dele og råd i træværket. Træet må ikke indeholde farlige stoffer, der kan være sundhedsskadelige.

Konstruktionen bedømmes individuelt. Der må ikke være udstikkende bolte, søm og skruer.

Der skal ansøges om etablering af legeredskaber inden de sættes op. Ansøgning med tegninger og mål sendes til dagplejepædagog.

Hvert legeredskab vurderes individuelt, begrundet i de mange forskellige kombinationer.

GYNGESTATIVER

Gyngestativ skal være af solid kvalitet. Benyttes stativ af træ, skal dette være i afhøvlet træ. Stativet skal graves/støbes ned i terræn. Der må ikke være udstikkende bolte, søm og skruer.

Gyngen der monteres, skal være **godkendt med Dansk Varefakta Nævn**.

Almindelig gyngestativ skal placeres mindst 35 cm over terræn, sansegynge 40 cm over terræn.

Snorene, gyngen er monteret i, skal være bløde og behagelige at holde på. Der må ikke være klemfælder i kæder. Eksempelvis kan der monteres plastik-/gummislange uden på tovet eller kæden.

Ved rimfrost tørres denne af, da den kan blive meget glat.

Underlaget under gyngen skal bestå af blødt faldunderlag. Dette kan være tæt græs eller gummifliser. Hård jord og fliser må ikke benyttes.

LEGEHUSE

Legehuse skal indbyde til leg og udvikling.

Legehuset skal være ryddeligt og må ikke benyttes som "redskabsrum". Det skal jævnligt efterses for skadedyr, bikuber, dyre efterladenskaber mv.

Huset må ikke have klemfælder ved dør og i samlinger. **Der må være max 6 cm fra underkanten af legehuset** til terræn. I vinduerne benyttes plexiglas eller ingenting. Vinduets underkant må ikke være over 60 cm fra terræn.

Hvis legehusets dybde er mere end 2 meter, er der lovkrav om 2 udgange — én i hver ende.

Legehuse bliver ikke indkøbt eller udleveret fra dagplejen.

SANDKASSER

Sandkasser udleveres fra dagplejens depot med tilhørende net samt fiberdug til bunden.

Alle sandkasser skal være udført i miljørigtigt træ. Sandkassen må ikke fremstå med spidse hjørner.

Jernbanesveller, master og traktordæk må ikke benyttes til sandkasser.

Sandet i sandkassen tømmes og udskiftes fast hvert andet år. Sandet leveres på dagplejerens matrikel. Tømning og opfyldning af sandet, står dagplejeren selv for.

Sandkassen skal placeres, så den indbyder til leg i stille og rolige omgivelser.

Hvis sandkassen placeres under træer, anbefales det at den afdækkes med låg, disse leveres ikke af dagplejen.

Sandkassens højde anbefales at være ca. 25—40 cm. Terrænet omkring sandkassen, skal være blødt faldunderlag dvs. tæt og blødt græs. Alternativt kan sandkassen graves ned. Dybden anbefales til 40 cm. Ved nedgravet sandkasse må der gerne være fliser rundt om.

Fliser, perlesten, granitsten og lignende kan ikke godkendes som faldunderlag.

Hvis sandkassen står på fliser, kan der sikres med faldunderlag ved at montere faldfliser (gummifliser) rundt om sandkassen i 1 meters bredde.

Sandkassen, skal efter brug, afdækkes med net, plade eller låg - det skal sikres, at der er udluftning. Presenning må ikke benyttes.

Sten, bedkanter og anden afmærkning på terrænet, skal være mindst 1 meter fra sandkassens yderkant hele vejen rundt.

Sandkassen må godt placeres op ad væg.

TRAMPOLIN OG TRAMPETTER

Trampolin må ikke benyttes i Dagplejens åbningstid. Stige til trampolinen skal opbevares på et utilgængeligt sted for børnene.

Trampetter kan bruges som et sanse- og motorikredskab.

Trampetter må kun benyttes af ét barn ad gangen og kun med hjælp fra dagplejer.

Trampetter må ikke anvendes som et legeredskab.

LÅGER OG LÅSE

Låsemekanismer skal være børnesikre. Låsemekanismen monteres væk fra børnesiden, det anbefales at benytte et beslag med børnesikring. Ved låger må der max være 6 cm fra underkanten låge til terræn.

OBS alle låger skal være lukket i dagplejens åbningstid.

TRAPPE/KÆLDERTRAPPE - UDENDØRS

Trappe – opgående over 60 cm i højden, sikres med afskærmning på siderne. Afskærmningen skal være mindst 120 cm høj fra plateauet. Ved afskærmning med trådhegn skal maskestørrelse være under 6 x 6 cm.

Trinene skal fremstå rene, vedligeholdte, uden alger, sne mv.

Kældertrappe-åbning til skakt skal afskærmes med hegn og låge i 120 cm. Se afsnit låger og låse.

UDENDØRS KLOAKER

Kloaken skal sikres med eksempelvis rist, betonrør med krave eller tungt betondæksel.

VANDBASSINER, REGNVANDSTØNDER O.L.

Det er **ikke** tilladt at have eller etablere pools, vandbassiner og fiskedamme i og omkring dagplejehjemmet.

I de tilfælde, hvor der i dag er etableret pools, kan disse godkendes ud fra følgende retningslinjer:

- Er poolen forsynet med fast kant, skal stige, trappe, stole o.l. opbevares et andet og sikkert sted end i umiddelbar nærhed af bassinet.
- Poolen skal være indhegnet med et lukket fast hegn på 150 cm eller derover.
- Hegnet må ikke indbyde til klatring og skal flugte med grunden.
- Låsen skal være aflåst og monteret med fjederpåvirkning.
- Poolen må ikke på noget tidspunkt benyttes i dagplejens åbningstid.
- Der skal indgås kontrakt mellem dagplejer og dagplejekontoret om overholdelse af ovenstående forhold.
- Fiskedamme eller fuglebassiner med vanddybde over 10 cm skal sikres med et RUI-net, maskestørrelse 5x5 cm i vandets overflade og max 2 cm under overfladen.
- Dimensionen på RUI-nettet aftales individuelt. Dammen/bassinet skal være indhegnet med 120 cm hegn og efter forskrifter for hegn og lås.

Regnvandstønder skal være afsikrede. Dette kan ske ved at montere en hængelås, strips eller en møtrik med split. Denne placeres i hver side af tønden.

VILDMARKSBADE OG SPA

Vildmarks- og spabade skal være placeret på et område, som ikke benyttes af børnene. Området skal være afgrænset af hegn/hæk, som er mindst 120 cm højt. Kravene til hæk og hegn følger gældende retningslinjer, se afsnit **Hegn om børnenes legeareal**, med undtagelse af højden.

Lågen ind til området skal have lukkemekanismen inde på vildmarks-/spaoområdet, det anbefales at der er to lukkemekanismer på lågen.

I dagplejens åbningstid skal vildmarks-/spabadet være udstyret med låg. Det anbefales at låget er trædefast eller har forstærkning. Låget skal være børnesikkert. Låg og børnesikring vurderes individuelt, da udvalget er stort og varieret.

Det anbefales at vildmarks-/spabadet ikke tændes op i dagplejens åbningstid, når varmekilden er brænde. Vildmarks-/spabadet må ikke benyttes i dagplejens åbningstid.

Vildmarks-/spabadet og opsætning af dette skal være godkendt inden køb.

Godkendt af MED-udvalget d. 24. marts 2023.

TILSYN INDE

KRAV TIL FYSISKE RAMMER, HYGIEJNE OG SIKKERHED INDENDØRS

Det er hjemmet der godkendes til dagpleje, undtaget egne børns værelser. Der skal være mulighed for at benytte toilet faciliteter på samme etage, som børnene opholder sig i dagplejehjemmet.

Der skal være indrettet plads til børnemiljø, herunder plads til børnemøbler, legetøj samt gulvplads til at kunne udfolde sig på. Indretning af garderobeplads til børnenes tøj, bleer, sengetøj mv. samt plads til opbevaring af barnevogne og sovemadrasser.

Børnegitre og øvrige afskærmninger godkendes ikke, med mindre formålet med afskærmningen er at afskærme for f.eks. brændeovn.

BØRNESUTTER

Alle sutterne skal holdes adskilt under opbevaring. Dette kan eksempelvis være i et lille glas/kurv/krog/engangsbeholder osv. med barnets navn på. Vær opmærksom på hygiejnen.

Sutteklæder anvendes IKKE i dagplejen.

Sutter bliver efterhånden møre. Kontroller dem jævnligt og bed forældrene om at erstatte sutten med en ny.

Sutteflasker rengøres af forældrene.

Ved brug af sut der pakkes ud af emballagen, skal den først koges inden den tages i brug.

Opbevares sutterne hos dagplejer, skal dagplejer sørge for at sutterne koges minimum én gang om ugen.

BRÆNDEOVNE/PILLEOVNE

Brændeovne/pilleovne skal sikres med gitter og være fastmonteret til væg i begge sider. Gitteret skal være mindst **71 cm** højt med en tremmeafstand på højst 6 cm. Lukkemekanismen må ikke kunne betjenes af børnene.

Afstanden fra afskærmning til brændeovn/pilleovn, skal være mindst 35 cm—ca. længde på et 3-årigt barns arme.

Optændingsmaterialer skal placeres utilgængeligt for børn.

Der kræves ingen afskærmning, hvis brændeovnen er kold til/i dagplejers åbningstid.

BRYGGERS, FYR OG TEKNIKRUM

Tekniske installationer ex varmtvandsrør, fjernvarmeinstallationer, oliefyr o.l. skal afskærmes. Sikring vurderes individuelt.

LEDNINGER

I de rum, hvor dagplejebørnene opholder sig, skal alle ledninger og stikdåser fastgøres til væggen.

Opladning af mobiltelefoner, ipad mm skal ske utilgængeligt for børn.

GLAS

Indendørs glas i børnehøjde, 110 cm, skal være udført i brudsikkert glas eller forsynet med sikkerhedsfolie. Glas bliver målt med glastester. Lanterner, gulvvaser o.l. skal flyttes uden for børnenes rækkevidde.

GULVE

Af hensyn til små børns ophold på gulvet er det vigtigt at være opmærksom på temperaturen i gulvhøjde, træk og rengøring.

Gulvets overflade skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt for børn, samt være rengøringsvenligt.

Overtræksfutter skal være tilgængelige for forældre og andre der har adgang til dagplejehjemmet, samt placeres uden for børnenes rækkevidde. Overtræksfutter udleveres fra legestuens depot.

KØKKEN

Elkedler, kaffemaskiner mv. placeres bagerst på køkkenbordet. Knive og andre skarpe køkkenredskaber, placeres utilgængeligt for børn. Dette kan være i overskabe, knivblok eller væg-monteret magnetskinne.

Indkøbsposer skal opbevares utilgængeligt for børn.

Betjening af komfur, kogezone o.l. må ikke være muligt for børnene. Børnesikring skal anvendes. I dagplejens åbningstid må kun de bagerste kogezone anvendes. Dette gælder også for induktionskomfur.

Sikring af komfur aftales individuelt med tilsynsførende pædagog

Ovndøren må ikke kunne blive mere end håndvarm – 40 grader. Den skal være sikret med børnelås. Ved indbygningsovn, hvor håndtaget er placeres minimum 120 cm over gulvhøjde, skal ovndøren ikke sikres.

Såfremt ovnen ikke opfylder disse krav, må ovnen ikke benyttes i dagplejens åbningstid.

COOKER

Cookere skal placeres længst væk fra bordkant. Anbefalingen er at den ikke anvendes når børn er i nærheden.

KØLESKAB

Køleskabet skal kunne fastholde en temperatur på maks. 5 grader. Dette skal kunne aflæses på et flytbart køleskabstermometer.

Køleskabet rengøres med sæbevand, efter behov og mindst en gang ugentlig.

Ved godkendelsestilsynet skal dagplejer åbne køleskabet, aflæse temperaturen og løfte ud i gummilisten. Den generelle hygiejne i køleskabet vurderes af den tilsynsførende.

MADVARER

Madvarer, der benyttes til dagplejens børn, skal være friske og må ikke overskride sidste holdbarhedsdato. Efter åbning skal madvarerne opbevares forsvarligt i tæt lukket emballage.

I dagplejen må der kun benyttes æg, der har gennemgået **Fødevarekontrollen**.

Friske æg fra stalddøren eller egen hønsegård, må ikke benyttes.

Anvendes der rå æg til eksempelvis koldskål, skal det være pasteuriserede æg.

PUSLEPLADS

Puslepladsen placeres, hvor der er varmt, tørt og uden træk. Bleskift må ikke foregå, hvor børnene leger og spiser. Der bør være vask og vandhane ved pusleplads.

Puslepuden udleveres fra dagplejens depot. Dagplejeren skal sørge for at bestille en ny, hvis betrækket har revner eller andre utætheder.

Puslepuden rengøres dagligt med vand og et universelt rengøringsmiddel. Puslepuden desinficeres mellem hvert bleskift. Desinfektionsmiddel til dette udleveres fra dagplejens depot.

Som underlag benyttes separat håndklæde/haleklud til hvert barn. Disse skiftes efter behov, efter afføring og mindst 1 gang dagligt. Alternativt kan lejepapir benyttes, dette udleveres ikke fra dagplejen. Opbevaring af håndklæder/haleklude skal ske så disse ikke kan komme i kontakt med hinanden.

Ved skiftning af børn er det pålagt medarbejderne at benytte engangshandsker og engangsforklæder. Handsker og engangsforklæder udleveres fra dagplejens depot.

SST anbefaler at anvende engangspapir til hænder efter håndvask. Ved anvendelse af stofstykke vaskes disse efter brug. Se afsnit om håndhygiejne i håndbog.

I legestuerne benyttes lejepapir som underlag. Her benyttes engangsservietter til at tørre barnet med.

Benyttes affaldsspande i dagplejehjemmet og legestuen skal det være pedalspand, denne udleveres fra dagplejens depot. Pedalspand anbefales tømt 1 – 2 gange dagligt, og skal rengøres med vand og sæbe mindst 1 gang ugentligt.

Hvis der anvendes poser ved bleskift, skal disse ekspederes ud i udendørs affaldsspand efter hvert bleskift.

Poser opbevares uden for børns rækkevidde.

SNORE FRA RULLEGARDINER / PERSIENNER ELLER LIGN.

Snore fra ophæng skal fastgøres i vinduesrammen, så de ikke hænger løse og danner en løkke.

STIKKONTAKTER

Stikkontakter og stikdåser med indbygget børnesikring, skal ikke sikres yderligere. Alle andre stikkontakter og stikdåser, sikres med blindpropper.

TRAPPER - INDENDØRS

Sikring af trapper opdeles i tre kategorier:

- Lukkede trapper
- Åbne trapper
- Trappegelænder

Ved **lukkede trapper** forstås at stødtrinnet er lukket med fastplade eller at der er monteret lister. Listerne skal være med en afstand på max 6 cm på hver side. Lukkede trapper sikres med kurve/kasser på max tredje trappetrin fra gulvet.

Ved **åbne trapper** forstås at stødtrinet er åbent, og at åbningen mere end 6 cm. På nogle åbne trapper kan stødtrinet lukkes ved at montere lister med en afstand på max. 6 cm eller en fastplade. Dette skal gøres hele vejen op ad trappen, herefter fremstår trappen som en lukket trappe.

Er ovenstående ikke muligt, skal der monteres trappegitter rundt om trappen i 110 cm i højde, med en tremme afstand på max 6 cm.

Gitteret skal være placeret hele vejen rundt om trappen med en afstand fra yderkanten af nederste trappetrin på minimum 8 cm.

Gitteret skal være fastmonteret til væg i begge sider samt monteret med en afstivning i vinklen indvendig, væk fra børnearealet. Lukkemekanismen skal vende væk fra børnearealet, så børnene ikke kan betjene den.

Vedr. **trappegelænder**: Åbningerne i gelænderet må ikke overstige 6 cm. Gør de det skal det afsikres med fast plade, plexiglas eller andet fast materiale. Hvis ikke man vælger denne form for sikring, kan man sikre trappen som beskrevet under åbne trapper.

Er gelænderet udstyret med klatremulighed, skal disse lukkes med fast plade, plexiglas eller andet fast materiale.

VINREOLER

Vinflasker i børnehøjde skal fjernes og opbevares utilgængeligt for børn.

KRAV VEDR. GENERELLE TING

HUSDYR

Dagplejeren skal søge skriftligt om tilladelse til anskaffelse af et husdyr inden husdyret anskaffes. Hvis godkendte dyr får unger, skal der søges på ny - på ungerne. Tilladelsen gælder for hvert husdyr og kan ikke erstatte tidligere godkendelser, eksempelvis hvis husdyret dør, og dagplejeren ønsker at anskaffe et nyt dyr.

Adgangsforholdene ved og på børnenes opholdsarealer, skal være ryddet for efterladenskaber i dagplejerens åbningstid. Vand- og madskåle placeres, hvor børnene ikke kan komme i kontakt med disse.

Hygiejnen i dagplejehjemmet skal være af særlig høj standart, når der er husdyr i hjemmet.

Du får ansøgningsskemaet ved at kontakte [din dagplejepædagog](#).

Husdyret kan ikke anskaffes, før Dagplejen har givet skriftlig tilladelse.

HUNDE

Dokumentation for race mv. skal på forlangende fremskaffes af dagplejeren. Dagplejer afholder evt. udgifter til dette. **Hunderacer på "Forbudtlisten" godkendes ikke.**

Hunde i hundegårde med brede tremmer, eksempelvis galvaniserende hundehegn, skal indhegnes med en sikkerhedszone. Afstanden mellem hundegården og hegn skal være mindst 50 cm. **Hegnet skal være 110 cm højt.**

Alternativt kan der monteres finmasket voliernet, eksempelvis på 5 mm x 6 mm i maskestørrelse, **i 110 cm højde.** Der kan også monteres en helstøbt flade, eks. plexiglas eller træplade. Begge løsninger monteres direkte på det galvaniserede hundehegn.

Hunde og børn skal være adskilt på grund af børnenes sikkerhed. **Dyrets opholdssted og afskærmning vurderes individuelt afhængig af race og dagplejerens fysiske rammer.**

Hundekurven **samt hundens legetøj** må ikke være i de rum, hvor børnene opholder sig. Det er ikke tilladt at tage hunde med på gåtur med børnene.

KATTE OG ANDRE HUSDYR

Dagplejen vurderer i hvert enkelt tilfælde, rammer og regler i forhold til dyrets race.

Dette gælder eksempelvis også ved anskaffelse af eksotiske dyr. Der vurderes på hygiejneforhold som eksempelvis krybdyrs salmonella mv.

Katte og andre smådyr må ikke være til stede ved aflevering og afhentning af børn.

Kattebakken må ikke stå i de rum, hvor børnene opholder sig. Katte eller andre dyr må ikke opholde sig i barnevognen.

HYGIEJNE

Se Dagplejens håndbog.

HUSHOLDNINGSMIDLER

Rengøringsmidler, flydende opvaskemiddel, salt til opvaskemaskine, opvasketabs, vaskepulver, kemikalier o.l. skal opbevares utilgængeligt for børn.

Overskabe vil være egnede.

LEGETØJ

Legetøj skal være forsynet med CE-mærke. Til legetøj med mindre dele benyttes legetøjstester. Testeren svarer til størrelsen på barnets luftrør. Legetøjet må ikke kunne passere testhullet.

Legetøjstester er i legestuen, og kan lånes med hjem.

MEDICIN o.l.

Medicin, piller, vitaminpiller m.v. skal opbevares utilgængeligt for børn. Overskabe vil være egnede.

PLANTER

Der må ikke være giftige planter i børnenes nærmiljø. Dette gælder både inde og ude.

Giftige planter, buske og svampe skal på forlangende fjernes. Disse kan give allergiske reaktioner eller forgiftninger.

Du kan se meget mere på giftlinjen, som [du finder her](#) eller ringe døgnet rundt på

Tlf.nr.: 8212 1212

REDSKABSRUM MV.

Låsemekanismer skal være børnesikre. Adgang til skure, redskabsrum, garager o.l. skal være sikret med lås m/nøgle, skydelås eller krog. Krog og skydelås skal monteres i mindst 150 cm højde.

Opbevares barnevogne i skuret og redskabsrum skal disse tages ud inden børnene kommer om morgenen. Børnene må ikke færdes i skure og redskabsrum.

Ved gennemgang med børn sikres arbejdsredskaber, haveredskaber, cykler o.l. med indvendig afskærmning i 110 cm højde med fast plade, aflåst skab eller lign.

RYGNING

Cigaretter, lightere o.l. skal opbevares uden for børnenes rækkevidde. Se Dagplejens håndbog.

[Gå til indholdsfortegnelse](#)

[Gå til indholdsfortegnelse](#)